



VOICE PANEL 50 PORTAS



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Racks 19"
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Fornecido em aço com pintura epóxi, resistente a corrosão e riscos; • 50 ramais telefônicos em somente 1U no Racks; • Fácil espelhamento dos Blocos de Conexão 110 IDC; • Proporciona agilidade na manutenção dos ramais; • Composto por 5 módulos de conexão de 10 portas; • Largura de 19", conforme requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA-310; • Permite terminação de condutores sólidos de 22 AWG a 26 AWG; • Possui identificação com número da posição na parte frontal e traseira; • Atende FCC 68.5 (EMI - Interferência Eletromagnética); • Totalmente compatível com conectores plug RJ11 ou RJ45; • Permite o uso de ferramenta punch-down na conexão dos condutores nas terminações 110 IDC traseiras; • Performance garantida dentro dos limites da Norma EIA/TIA 568 para Categoria 3. • Possui proteção plástica sobre a placa de circuito impresso, garantindo melhor proteção contra danos causados por conectorizações indevidas.
Identificação	Logotipo do fabricante e data de fabricação no corpo do produto
Rastreamento	Embalagem com identificação do código do produto, descrição, data de fabricação e contato do fabricante.
Altura (mm)	44,2 mm (1U)
Largura (mm)	480 mm
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Acabamento plástico texturizado
Espessura da Tinta (mm)	80 µm

Espessura de chapa (mm)	1,2mm
Tipo de Conector	110 IDC e RJ-45
Peso (kg)	1,60Kg
Quantidade de Posições	50 portas
Material do Contato Elétrico	RJ-45: Bronze fosforoso com 50 μ in (1,27 μ m) de ouro e 100 μ in (2,54 μ m) de níquel 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 μ in (2,54 μ m) de níquel e estanhado
Material do Corpo do Produto	Aço; Material termoplástico não propagante a chama UL 94V-0.
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Força de Retenção (N)	Mínimo 50N (60s \pm 5s)
Quantidade de Ciclos de Inserção	\geq 750 RJ45 e \geq 200 RJ11 \geq 200 no bloco IDC
Resistência de Isolamento (M Ω)	500 M Ω
Resistência de Contato (m Ω)	20m Ω
Resistência DC (Ω)	300 m Ω
Prova de Tensão Elétrica entre Condutores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por caixa (gift)	1
Quantidade por caixa (carton)	10 peças
Lote Mínimo	10 peças

Acessórios Incluídos	Conjunto de parafusos e arruelas M5 x 12mm para fixação do painel ao rack; Conjunto de fitas de velcro e abraçadeiras plásticas para fixação dos cabos;
-----------------------------	--

Garantia	12 meses
-----------------	----------

Certificações	ISO9001/ISO14001 ETL LISTED
----------------------	--------------------------------

[Codificação](#)