# PATCH PANEL INDUSTRIAL 24P BLINDADO

| | |
|---|---|
| Ambiente de Instalação | Interno |
| Ambiente de Operação | Não agressivo |
| Compatibilidade | Rack 19"<br>Conectores fêmea angulados blindados (FIS)<br>Conectores fêmea blindado (FCS) |
| Vantagem | • Funciona como um patch panel angulado quando combinado com os conectores fêmea angulados FIS.<br>• Ligação condutora elétrica para aterrar automaticamente os conectores blindados;<br>• Produto resistente e protegido contra corrosão para as condições especificadas para uso interno (ANSI/TIA-569);<br>• Possui largura 19 "como os requisitos padrão EIA/ECA-310E;<br>• 24 posições descarregadas e 1U de altura;<br>• Todas as posições são numeradas, permitindo a identificação das conexões;<br>• Compatível com todos os conectores fêmea blindados da Furukawa CAT.5e, CAT.6 e CAT.6A;<br>• Permite escalabilidade conforme a planta cresce |
| Altura (mm) | 44.45 mm (1U) |
| Largura (mm) | 482.6mm (19") |
| Cor | Prata |
| Tipo de Pintura | Pintura eletrostática |
| Tipo de Conector | Conectores fêmea blindados (CAT.5e, CAT.6, CAT.6A). |
| Quantidade de Posições | 24 Portas. |
| Material do Corpo do Produto | Aço |
| Temperatura de Operação (ºC) | -40C a 70C |

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S. A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

| | |
|---|---|
| Acessórios Inclusos | • Parafuso de fixação<br>• Guia de cabos traseiro que permite a fixação individual dos cabos<br>• Cabo de aterramento<br>• Abraçadeiras plástica para fixação dos cabos<br>• Manual do produto |
| Garantia | 12 meses |
| RoHS | Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente. |
| Normas | ANSI/TIA-569-C<br>ANSI/TIA-606<br>ISO/IEC 11801<br>EIA/ECA-310-E<br>NBR 14565 |

Codificação

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S. A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.