



CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AEREA - FK-CEO-3T



Descrição	O Conjunto de Emendas Óptico FK-CEO-3T é utilizado para proteção e acomodação de emendas ópticas para transição e derivação entre cabos de fibra óptica. Aplicáveis em vias aéreas com capacidade para até 36 fibras, acomodadas em bandejas com capacidade de 12 fusões. Possui configuração tipo "topo" e sistema de vedação termocontrátil. Permite derivações ou terminação dos cabos ópticos, com 1 entrada oval para cabos até 15mm e 3 entradas redondas para derivação de cabos até 12mm.										
Aplicação	Permite a instalação aérea em poste/parede ou em cordoalha. Resistente à corrosão e envelhecimento, possui proteção ultra-violeta.										
Vantagem	1. Dimensões compactas; 2. Fechamento e vedação com O'ring; 3. Possibilidade de fechamento com cadeado; 4. Possui bandeja para reserva de fibra com tubo “loose”; 5. Sistema de acomodação: áreas separadas para armazenar, encaminhar, proteger e “transportar” as fibras;										
Certificações	Anatel 03261-16-00256										
Cor	Preto										
Quantidade Fusões	36										
Tipo de sistema de vedação	Sistema de vedação termocontrátil										
Normas	• Telcordia GR-771 (Caixas de Emenda de Fibra Óptica) • ITU-T L.13 (Requisitos de Performance para Nós Pasivos Ópticos: Gabinetes Vedados para Ambientes Externos)										
Quantidade de Bandejas de Fusão	<table><tr><th>Quantidade de Fusões</th><th>Quantidade de bandejas</th></tr><tr><td>12</td><td>1</td></tr><tr><td>24</td><td>2</td></tr><tr><td>36</td><td>3</td></tr></table>			Quantidade de Fusões	Quantidade de bandejas	12	1	24	2	36	3
Quantidade de Fusões	Quantidade de bandejas										
12	1										
24	2										
36	3										

Quantidade de cabos de entrada	Porta	Quantidade de Entradas	Diâmetro de cabos (mm)
	Oval	2	8, 0 - 15,0

Quantidade de cabos de derivação	Porta	Quantidade de Entradas	Diâmetro de cabos (mm)
	Circular	3	8,0 - 12,0

Suporta Sangria na entrada principal NÃO

Acessórios Inclusos

- 3 Bandejas de emenda com capacidade para 12 fusões cada;
- 1 Bandeja para acomodação de tubos loose;
- 1 kit para porta principal (termo-contrátil, clipe para separação de cabos e demais itens necessários para instalação);
- 3 kist de derivação (1 para cada porta);
- 1 Suporte para Instalação em Poste/Parede;
- 1 Suporte para Instalação em Cordoalha

Identificação **35520390 - FK-CEO-3T-36F (CONJUNTO DE EMENDA OPTICO AEREO)**

Garantia 12 meses

Características Físicas	Dimensões	288 (altura) x 178 (diâmetro) mm
	Material do corpo	PP + FG
	Peso	1.75 kg
	Temperatura de operação	-40 a 65 °C
	Grau de Proteção	IP 67

[Codificação](#)