



## GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO PLÁSTICO 2U ALTA DENSIDADE



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Interno não agressivo
Compatibilidade	Racks 19"
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confeccionado em termoplástico de alto impacto;</li> <li>• Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E;</li> <li>• Sua tampa frontal removível bascula por cima ou por baixo;</li> <li>• Aberturas na parte traseira;</li> <li>• Profundidade adequada para solução de alta densidade;</li> <li>• Design especial dos organizadores para controle do raio de curvatura;</li> <li>• Com elementos de fixação impedindo a saída dos cordões;</li> <li>• Possui sistema de fixação para racks com furação padrão de 2U.</li> </ul>
Altura (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total: 2U</li> <li>• Útil: 65mm</li> </ul>
Largura (mm)	482mm (19")
Profundidade (mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total: 170mm</li> <li>• Frontal: 135mm</li> <li>• Útil: 120 mm</li> </ul>
Cor	Preto
Material do Corpo do Produto	Termoplástico de Alto impacto UL94V-0
Carga Máxima Admissível (N)	Cat.5e - (192 cabos) Cat.6 - (192 cabos) Cat.6A - (96 cabos)

Tipo de Embalagem	Papelão
Quantidade por caixa (carton)	10 peças
Quantidade por caixa (gift)	01 peça
Garantia	12 meses
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	ETL Listed
Normas	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

[Codificação](#)