



Modulo de Serviço 4 Portas GPON SFP c/ Redundância para Chassi Concentrador Óptico GPON FK-OLT-G2500



Descrição	Módulo com quatro portas de serviço GPON com suporte a redundância. As portas são dispostas aos pares, sendo que para cada porta GPON ativa também existe a sua correspondente redundante. Cada Concentrador Óptico GPON 7U pode comportar até 10 módulos.
Características Gerais	• 4 Portas com suporte ao padrão GPON; • 4 Portas adicionais para suporte à redundância automática • Suporta NSR e SR DBA (G.984.3); • Suporta ITU-T G.984.4 para Gerência e Controle da Interface da ONT (OMCI); • Gerência remota da ONT/MDU; • Suporta múltiplos T-CONTs por ONT; • Suporta até 64 (máx. 128) conexões em uma única fibra; • Suporta 2.5Gbps em downstream e 1.25Gbps em upstream para cada porta de serviço GPON; • Máx. distancia lógica para transmissão: 60Km; • Suporta transceivers SFP GPON classes B+ e C+; • Suporta redundância tipo B entre portas GPON;
Características Construtivas	• Dimensões (L x A x P): 348 mm x 18.5 mm x 260 mm
Garantia	Garantia de 1 ano.
Produtos Relacionados	35510177 CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON FK-OLT-G1040 35510205 CHASSI CONCENTRADOR ÓPTICO GPON FK-OLT-G2500 35510197 TRANSCEIVER SFP GPON OLT CLASSE B+ PARA CONCENTRADOR ÓPTICO

[Codificação](#)