



## PATCH PANEL DESCARREGADO 24P ANGULAR 1U BLINDADO



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Toda linha FCS
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Painel angular de 1U de altura e 24 posições descarregadas;</li> <li>• Proporciona economia de ocupação de espaço em racks;</li> <li>• Proporciona facilidade de instalação de patch cords;</li> <li>• Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;</li> <li>• Possui vínculo elétrico da aterramento de todos os conectores blindados instalados;</li> <li>• Possui pino traseiro com rosca para conexão do terminal de aterramento da carcaça;</li> <li>• Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569);</li> <li>• Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E;</li> <li>• Produto desenvolvido para alta densidade de cabos, não necessitando a utilização de guia de cabos horizontal, porém necessita de guias de cabos verticais adequados;</li> <li>• Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões;</li> <li>• Possui porta etiqueta com tampa em acrílico;</li> <li>• Possibilita a inserção de ícones (fornecidos na cor azul e vermelho);</li> <li>• Permite a escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta;</li> <li>• Possibilita a instalação de adaptadores ópticos com o uso do conjunto adaptador óptico;</li> <li>• Compatível com conectores CAT.5E, CAT.6 e CAT.6A F/UTP.</li> </ul>
Identificação	Logo Furukawa na parte frontal
Altura (mm)	44,45 mm (1U)
Largura (mm)	482,6mm (19")
Profundidade (mm)	110 mm
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Epóxi pó de alta resistência a riscos
	0,1 mm

Espessura da Tinta  
(mm)

Espessura de chapa 1,5mm  
(mm)

Tipo de Conector RJ-45 blindado

Quantidade de 24 posições.  
Posições

Material do Corpo do Aço SAE1020 / Aço niquelado  
Produto

Tipo de Embalagem Papelão

Quantidade por caixa 01 peça  
(gift)

Quantidade por caixa 01 peça  
(carton)

Acessórios Inclusos Parafuso de fixação;  
Ícones azul e vermelho;  
porta etiquetas em acrílico;  
cabo de aterramento;  
manual de instruções.

Garantia 12 meses

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações UL: Não aplicável a estrutura metálica do produto\*  
\* UL dos elementos de conectividade: E173971

Normas ANSI/TIA-569-C  
ANSI/TIA-606  
ISO/IEC 11801  
EIA/ECA-310-E  
NBR 14565

[Codificação](#)