



CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT.6A



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Patch panel blindado descarregado e espelhos da família FISACESSO
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Excede os limites estabelecidos em Norma para CAT.6A; • Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros; • Inserção do cabo em ângulo de 180° e 90° com o mesmo produto; • Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; • Suporta ícones coloridos no corpo do conector; • Suporta tampa de proteção contra poeira (Dust Cover), removível e articulada, com local para inserção do ícone de identificação na própria tampa. • Sistema de conexão ao terra incorporado no produto, sem necessidade de acessórios adicionais, diretamente aterrado no patch panel; • Montagem rápida com a ferramenta de Crimpagem Rápida PREMIUM (Não necessita punch down).
Aplicação	Suporte a IEEE 802.3, 10G BASE-T, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;
Suporte a POE	802.3af, 802.3at e 802.3bt
Identificação	Identificação de categoria na face frontal, logo Furukawa na parte superior .
Rastreamento	Indicação do lote de produção no corpo do produto.
Altura (mm)	22,4mm
Largura (mm)	17 mm
Profundidade (mm)	37,4mm
Cor	Prata
Tipo de Conector	RJ-45 Fêmea (Keystone Jack)
Padrão de Montagem	T568A e T568B

Conexão Traseira	Padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG
Material do Corpo do Produto	Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Estrutura do produto metálica em Zinco, com sistema traseiro que protege o contato 110 IDC.e mantem a eficiencia da blindagem na junção do cabo com o conector.
Material do Contato Elétrico	Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
Tipo de Cabo	Cat. 6A: F/UTP S/FTP SF/UTP
Diâmetro do condutor (mm)	26 a 22 AWG
Quantidade de Ciclos de Inserção	≥1000 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥200 no bloco IDC
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Força de Retenção (N)	Mínimo 133N
Resistência de Contato (mΩ)	20mΩ
Resistência de Isolamento (MΩ)	500 MΩ
Prova de tensão elétrica aplicada	1000V (RMS, 60Hz, 1min)
Força de contato (N)	0,98N (100g)
Peso (kg)	19g
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por caixa (gift)	20 peças
Quantidade por caixa (carton)	20 caixas
Peso por gift (Kg)	0,475kg
Acessórios Inclusos	Manual de instruções do Produto

Tampa frontal anti-poeira

Garantia

12 meses

RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações

ETL Verified
ETL 4 Channel Verified
UL Listed E173971

Normas

ANSI/TIA-568.2-D
ISO/IEC 11801
IEC 60603-7
IEC 60512-99-01
FCC parte 68
NBR 14565

[Codificação](#)