



PTO 12F (Ponto de Terminação Óptica)



Descrição	<p>É utilizado como ponto de terminação da Rede Óptica dentro de ambiente interno. Apresenta as seguintes características principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite realizar a terminação de um cabo óptico, através de conectorização direta ou emenda por fusão em extensão pré-conectorizada. • Capacidade de acomodação de emendas ópticas por fusão ou emendas mecânicas. • Capacidade de utilização de adaptador óptico tipo SC Simplex e LC-Duplex, para sistemas conectorizados. • Possui duas entradas para entrada/saída de cabos ou cordões ópticos.
------------------	--

Aplicação

Vantagem

- Pode ser instalado em qualquer superfície vertical plana.
- Manuseio simples; não necessita de ferramentas especiais.
- Dimensional compacto.
- Confeccionado em plástico de alta resistência mecânica.
- A reserva da fibra óptica é realizada dentro do próprio produto.
- Permite acomodação de protetores de emenda por fusão de 40mm ou 50mm, ou emendas mecânicas.

Ambiente de Instalação	Interno
-------------------------------	---------

Ambiente de Operação	Não Agressivo
-----------------------------	---------------

Características Construtivas

Altura (mm)	150 mm
--------------------	--------

Largura (mm)	105 mm
---------------------	--------

Profundidade (mm)	26 mm
--------------------------	-------

Cor	Cinza claro
------------	-------------

Tipo de Conector	SC e LC-Duplex
-------------------------	----------------

Tipo de Polimento PC (SPC/UPC) / APC

Material do Corpo do Produto Plástico

Quantidade de Posições

- 12 posições para emendas ópticas por fusão ou mecânicas
- 2 posição para adaptador óptico

Acessórios Inclusos

- 12 Protetores de emenda
- Braçadeiras plásticas
- Parafusos de fixação

Garantia 12 meses

[Codificação](#)