



motorola



hellosecurity

Câmera IP Dome 2MP

MTIDM022601

Principais características:

2MP (1920 × 1080) de alta resolução

Lente de 3,6 mm

Codificação H.265

Analíticos Inteligentes de vídeo: ultrapassagem de linha, exceção, área de intrusão, e movimento.

Auto ICR, True day/night

Suporta 3D DNR, HLC, BLC, e Codificação ROI

Infravermelho com 20 metros de alcance

Proteção IP66

Alimentação PoE

ONVIF Perfil S



Ampla faixa de ajuste D-WDR



motorola

hellosecurity

Módulo da câmera	
Sensor de imagem	1 / 2.7" CMOS
Resolução	2MP
Tamanho da imagem	1920 x 1080
Shutter eletrônico	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Tipo de íris	Íris fixa
Iluminação mínima	0.1 Lux @F2.0 com AGC ligado; 0 Lux com IR acionado
Lente	3,6 mm 2@F2.0, campo horizontal de visão de 91°
Montagem da lente	M12
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital
BLC	Sim
HLC	Sim
Defog	Sim
Antiflicker	Sim
Digital NR	2D/3D DNR
Ângulo de ajuste	Horizontal: 0° ~ 360°; Vertical: 0° ~ 75°; Rotação: 0° ~ 360°
Características de imagem	
Compressão de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Padrão H.264	Base / Principal / High Profile
Resolução	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Stream principal	60Hz: 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps)
Stream secundário	60Hz: D1/CIF (1 ~ 30fps);
Modo de alta taxa de quadros	Stream principal: 720P (1 ~ 30fps)
Bit rate	256 Kbps ~ 5 Mbps
Modo de codificação	CBR / VBR
Configurações de imagem	ROI, saturação, brilho, contraste, nitidez, Wide Dynamic Range (D-WDR), NR, tudo ajustado via software
ROI	3 áreas, cada ROI pode ser configurado separadamente
Marca d'água	Sim
Nome OSD	4 descrições
Fotos instantâneas	Suporta
Máscara	4 áreas
Rotação - corredor	Não possui
Flip e espelho	Sim
Interface	
Interface de rede	RJ45: 10 / 100 Mbps
Funções	
Acesso remoto	Navegador da web, aplicativo, software
Conexões on-line	Suporta monitoramento simultâneo para até 10 usuários; Suporte de transmissão em tempo real multi-stream
Protocolo de rede	IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Protocolo de interface	ONVIF S, GB-T/28181-2011
Analíticos inteligentes de vídeo	Exceção, detecção de intrusão, detecção de ultrapassagem de linha.
Funções gerais	Marca d'água, filtragem e bloqueio de endereço IP, máscara de vídeo, senha de proteção, etc.
PoE	Sim
Alcance do IR	20 metros
Proteção	IP66
Outros	
Fonte de alimentação	12Vcc / PoE
Consumo de energia	< 4W
Ambiente de operação	-20°C ~ 50°C, até 90% umidade
Dimensões (mm)	Φ 95 x 85
Peso	397 g



Conteúdo da caixa:

- 1x Câmera tipo dome
- 3x Parafusos e 3x buchas de fixação
- 1x Adesivo de posicionamento
- 1x Guia rápido de instalação
- 1x CD