



PATCH PANEL DESCARREGADO 24P ANGULAR 1/2U BLINDADO



Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Toda linha FCS
Vantagem	<ul style="list-style-type: none"> • Painel angular de 1/2U de altura e 24 posições descarregadas; • Proporciona economia de ocupação de espaço em racks; • Proporciona facilidade de instalação de patch cords; • Confeccionado em aço; • Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; • Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569); • Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E; • Produto desenvolvido para alta densidade de cabos; • Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões; • Encaixe compatível com toda a linha Furukawa de conectores fêmea, módulos F e módulos com adaptadores ópticos; • Permite a escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta do cliente; • Fornecido com parafusos de fixação; • Fornecido sem os conectores (descarregado); • Compatível com conectores CAT.5E, CAT.6 e CAT.6A F/UTP.
Altura (mm)	22,2mm (1/2U)
Largura (mm)	482,6mm (19")
Profundidade (mm)	110 mm
Espessura de chapa (mm)	1,5mm
Tipo de Conector	RJ-45, SC, LC, F e tampa cega
Quantidade de Posições	24 posições.

Material do Corpo do Produto Aço SAE1020

Produto

Aplicação

Tipo de Embalagem Papelão

Quantidade por caixa (gift) 01 peça

Acessórios Inclusos

- 02 parafusos.

Garantia 12 meses

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Certificações UL: Não aplicável a estrutura metálica do produto*
* UL dos elementos de conectividade: E173971

Normas ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E

[Codificação](#)