

SOL260

Solenóide de embutir 3500 libra

ASSA ABLOY

controledacesso.assaabloy.com.br

Experience a safer
and more open world

SOBRE A FECHADURA SOL260


- Solenóide de vida longa, testado para 500.000 ciclos;
- Ajuste de tempo automático;
- Parafuso sólido para força superior;
- Proteção MOV contra surtos de corrente;
- Monitoramento de porta trancada/destrancada;
- Dupla proteção para corrente de carga;
- Controle de fotoeletricidade evita falha mecânica;
- Tensão de trabalho 12VDC/24VDC.



NORMAS




FORÇA



ECONOMIA
DE ENERGIA



RESISTÊNCIA
À CORROSÃO



TENSÃO
SELECIONÁVEL



Características Técnicas

Código	SOL260
Dimensões	270 x 30 x 73 mm (C x L x A)
Acabamento	Aço inoxidável
Força de atração	1.600 ~ 2.000kg
Tensão de Operação	12VDC
Temperatura de operação	-10 ~ +55 °C
Umidade	0 ~ 90% sem condensação
LED	Vermelho (porta trancada) / Verde (porta destrancada)
Consumo de corrente	1200mA / 200mA
Distância de indução	8mm
Saída de sinal	NO/ NC/ COM
Tempo de retorno	0, 3, 6, 9, segundos
Peso líquido	1,8kg

APLICAÇÕES

A fechadura solenóide SOL260 é indicada para porta de madeira, porta de vidro, porta de metal e porta corta-fogo.



GARANTIA

A fechadura SOL260 possui garantia de um ano na modalidade balcão, contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.

Assa Abloy Brasil Indústria e Comércio LTDA

Av. Jerome Case, nº 2.600, Galpão A1, Parte C - Condomínio Sorocaba Business Park, Bairro Éden Sorocaba - SP. Telefone: +55 (11) 5693-4450. CNPJ: 02.214.604/0005-90 | I.E: 798.451.225.117

Acompanhe nossas redes sociais

DATASHEET | SOL260 | Versão Portuguesa | Rev. 10.2021